

NORMTEILE STUTTGART

Spiralbohrer DIN 338 HSS mit abgesetztem Schaft

Leistungsstarker Standardbohrer für größere Bohrlochdurchmesser für Bohrmaschinen mit einem Bohrfutter bis 10- bzw. 13 mm. **Spitzenwinkel: 118° Spiralwinkel: 20–30°**

bis 16,0 mm: Schaft-Ø **10 mm**
Schaftlänge 30mm

ab 16,5 mm: Schaft-Ø **13 mm**
Schaftlänge 35mm

Artikelnummer	Ø mm	L _{gesamt}
425-010-500	10,5	133 mm
425-011-000	11,0	142 mm
425-011-500	11,5	142 mm
425-012-000	12,0	151 mm
425-012-500	12,5	151 mm
425-013-000	13,0	151 mm
425-013-500	13,5	160 mm
425-014-000	14,0	160 mm
425-014-500	14,5	169 mm
425-015-000	15,0	169 mm
425-015-500	15,5	178 mm
425-016-000	16,0	178 mm
425-016-500	16,5	184 mm

Artikelnummer	Ø mm	L _{gesamt}
425-017-000	17,0	184 mm
425-017-500	17,5	191 mm
425-018-000	18,0	191 mm
425-018-500	18,5	198 mm
425-019-000	19,0	198 mm
425-019-500	19,5	205 mm
425-020-000	20,0	205 mm
425-020-500	20,5	205 mm
425-022-000	22,0	205 mm
425-022-500	22,5	205 mm
425-023-000	23,0	205 mm
425-024-000	24,0	205 mm
425-025-000	25,0	205 mm

VPE: 1 Stück



Steinbohrer mit Hartmetallspitze

Betonbohrer mit Zylinderschaft aus vergütetem Spezialstahl mit hoher Zähigkeit und Elastizität in besonders robuster Ausführung. Gute Bohrleistung für hohe Beanspruchung.

Einsatzgebiete: Stein, Granit, Beton, Klinker, Mauerwerk, Fliesen und Marmor

Einsatz: in Dreh- und Schlagbohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme

Spitzenwinkel: 130 °

Artikelnummer	Ø mm	L _{gesamt}	Arbeitslänge	VPE
406-040-075	4,0	75 mm	40 mm	1
406-050-085	5,0	85 mm	50 mm	1
406-060-100	6,0	100 mm	60 mm	1
406-070-100	7,0	100 mm	60 mm	1
406-080-120	8,0	120 mm	80 mm	1
406-100-120	10,0	120 mm	80 mm	1
406-120-150	12,0	150 mm	90 mm	1
406-140-150	14,0	150 mm	90 mm	1
406-160-150	16,0	150 mm	100 mm	1



Steinbohrer-Kassette 3 – 10 mm

8-teilig, in Kunststoff-Klappkassette

Bezeichnung	Steinbohrer-Kassette 3 – 10 mm (8-teilig)
Inhalt	je 1 Stück 3 x 60 / 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 93, 7 x 100 / 8 x 118 / 9 x 118 / 10 x 120 mm
Artikel-Nr.	792-000-266
VPE	1

