

NORMTEILE STUTTGART

Kegelsenker 90° HSS-E

Form C, kobaltlegiert, mit 3 Schneiden, Zylinderschaft, rechtsschneidend.

Tiefengeschliffene Spannuten für absolut scharfe Schneiden. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen.

Für Senkschrauben nach DIN 963, 964, 965, 966 (DIN 74 AF) sowie für Senkschrauben mit Innensechskant / Innensechsrund (Torx) ähnlich DIN 7991 (DIN 74 BF).

Artikelnummer	Abmessung (Nenn-Ø)	Senkungen nach DIN 74 (AF/BF) für Schrauben		Schaft	Gesamtlänge	Schaftlänge	VPE
429-006-300	6,3	M 3	BF	5 mm	45 mm	28 mm	1
429-008-000	8,0	M 4	AF	6 mm	50 mm	36 mm	1
429-008-300	8,3	M 4	BF	6 mm	50 mm	36 mm	1
429-010-400	10,4	M 5	BF	6 mm	50 mm	36 mm	1
429-012-400	12,4	M 6	BF	8 mm	56 mm	36 mm	1
429-013-400	13,4	M 7	AF	8 mm	56 mm	36 mm	1
429-016-500	16,5	M 8	BF	10 mm	60 mm	40 mm	1
429-020-500	20,5	M 10	BF	10 mm	63 mm	40 mm	1
429-025-000	25,0	M 12	BF	10 mm	67 mm	40 mm	1
429-031-000	31,0	M 16	BF	12 mm	71 mm	40 mm	1



Kegelsenker-Satz 90° HSS

Kegelsenker-Satz 90° HSS/E kobaltlegiert

DIN 335 Form C, mit 3 Schneiden, Zylinderschaft, rechtsschneidend.

Tiefengeschliffene Spannuten für absolut scharfe Schneiden. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen. Die gebräuchlichsten Kegel- und Entgratsenker in stabiler Industriekassette. Für Senkschrauben ähnlich DIN 7991 (DIN 74 BF).

Ausführung HSS/E: HSS-Schnellarbeitsstahl mit 5% Kobaltanteil für hochchromlegierte Stähle, Stahl und Stahlguss mit 900 – 1100 N/mm² Festigkeit.



Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE
429-000-000	Kegelsenker-Satz 90° HSS	je 1 Stück Kegelsenker DIN 335 Form C 90° Nenn-Ø: 6,3 – 8,3 - 10,4 – 12,4 – 16,5 – 20,5 mm	1
429-000-001	Kegelsenker-Satz 90° HSS/E	je 1 Stück Kegelsenker DIN 335 Form C 90° Nenn-Ø: 6,3 – 8,3 - 10,4 – 12,4 – 16,5 – 20,5 mm	1

Kantenentgrater-Satz HSS 4-teilig

Klinge E 100: für innere und äußere Entgratarbeiten, langspanende Werkstoffe wie Stahl, Aluminium, Kunststoffe

Klinge E 200: für kurzspanende Werkstoffe wie Messing und Gusseisen, einsetzbar in beiden Richtungen

Klinge E 350: für gleichzeitiges Entgraten innerer und äußerer Bohrungen bis 4,0 mm Materialstärke

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VPE
429-000-005	Kantenentgrater-Satz HSS	Kantenentgrater inkl. 3 Klingen (E 100, E 200, E 300)	1

