

NORMTEILE STUTTGART

Fiberscheiben

Vulkanfiberscheiben für die Stahl- und Steinbearbeitung. Hohe Standzeit, doppelt kunstharzgebunden.
VPE: 25

Artikelnummer	Ø	Körnung
460-115-016	115	K 16
460-115-024	115	K 24
460-115-036	115	K 36
460-115-040	115	K 40
460-115-060	115	K 60
460-115-080	115	K 80
460-115-100	115	K 100
460-115-120	115	K 120
460-115-150	115	K 150
460-125-024	125	K 24
460-125-036	125	K 36
460-125-040	125	K 40
460-125-060	125	K 60
460-125-080	125	K 80
460-125-100	125	K 100
460-125-120	125	K 129
460-125-150	125	K 150

Artikelnummer	Ø	Körnung
460-125-180	125	K 180
460-150-024	150	K 24
460-150-036	150	K 36
460-150-040	150	K 40
460-150-060	150	K 60
460-150-080	150	K 80
460-150-120	150	K 120
460-180-016	180	K 16
460-180-024	180	K 24
460-180-030	180	K 30
460-180-036	180	K 36
460-180-040	180	K 40
460-180-060	180	K 60
460-180-080	180	K 80
460-180-100	180	K 100
460-180-120	180	K 120



Stützteller für Fiberscheiben

Gummi, mit Spannmutter (Gewinde M 14)

Ø in mm	115 mm	125 mm	150 mm	180 mm	230 mm
Artikelnummer	449-115-000	449-125-000	449-150-000	449-180-000	449-199-230
VPE	1	1	1	1	1

Klett-Schleifscheiben

ungelochte Ausführung, für Stahl, Edelstahl, Spachtel, Lack usw. Geeignet zum Entrosten, Entgraten und allg. Metallbearbeitungen.
VPE: 50 Stück



Ø 115 mm	
Artikelnummer	Körnung
445-115-040	K 40
445-115-060	K 60
445-115-080	K 80
445-115-120	K 120
445-115-180	K 180

Ø 125 mm	
Artikelnummer	Körnung
445-125-040	K 40
445-125-060	K 60
445-125-080	K 80
445-125-120	K 120
445-125-180	K 180

Ø 150 mm	
Artikelnummer	Körnung
445-150-040	K 40
445-150-060	K 60
445-150-080	K 80
445-150-120	K 120
445-150-180	K 180
445-150-220	K 220
445-150-240	K 240
445-150-320	K 320

Stützteller für Klett-Schleifscheiben

für ungelochte Klett-Schleifscheiben, mit Gewinde M 14

Ø in mm	115 mm	125 mm	150 mm
Artikelnummer	449-200-115	449-200-125	449-200-150
VPE	1	1	1

