

NORMTEILE STUTTART

Säbelsägeblätter HSS-Bimetall / HCS-Stahl

passend für AEG, Black & Decker,
Bosch, FEIN, Flex, Hitachi, Metabo,
Makita, Rockwell etc.

VPE: 1 (5 Stück)



Artikelnummer	Bosch/ Ruko/ Wilpu*	Zahn- teilung	Ausführung / Verwendung	Gesamt- länge
482-701-150	S922HF 331 89015	2,5	HSS-Bi-Metall / Holz mit Nägeln und Metall von 5 – 100 mm Materialstärke, Metallbleche, Rohre, Aluprofile von $\varnothing$ 3 – 12 mm und Paletten	150mm
482-702-150	S922BF 331 89155	1,8	HSS-Bi-Metall / starke Bleche von 3 – 8 mm Materialstärke, massive Rohre von $\varnothing$ 10 – 100 mm Durchmesser, schneller Schnitt	150mm
482-703-150	S922AF 331 89065	1,0	HSS-Bi-Metall / dünne Bleche von 0,7 – 3,0 mm Materialstärke, feine Rohre und Profile von $\varnothing$ 5 – 10 mm, müheloser, feiner Schnitt	150mm
482-705-150	S123XF 331 89405 1014 CD/150*	1,8/ 3,0	HSS-Bi-Metall, Combo-Zahn / dünne bis starke Bleche von 1,0 – 8,0 mm Materialstärke, dünne bis kräftige Profile von $\varnothing$ 5 – 100 mm	150mm
482-706-200	S1022HF 331 89095	2,5	HSS-Bi-Metall / Holz mit Nägeln und Metall von 5 – 150 mm Materialstärke, Metallbleche, Rohre und Aluprofile von 3 – 12 mm und Paletten	200mm
482-707-200	S1025VF 331 89185	1,8/ 2,4	HSS-Bi-Metall / Mittelstarke bis starke Bleche von 2,0 bis 12,0 mm Materialstärke, massive Rohre und Profile von $\varnothing$ 10 – 150 mm, müheloser, feiner Schnitt	200mm
482-708-200	S1122EF 3014/200*	1,4	HSS-Bi-Metall / flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle von 1,5 – 4 mm	200mm
482-709-250	S1125VF 331 89335 1014 CD/225*	1,8/ 2,4	HSS-Bi-Metall, Holz mit Nägeln und Metall von 5 – 175 mm Materialstärke, Metallbleche, Aluprofile von 3 – 10 mm und Kunststoffprofile von $\varnothing$ 3 – 175 mm	225mm
482-710-300	S1222VF 331 89105	1,8/ 2,4	HSS-Bi-Metall / Holz mit Nägeln und Metall von 5 – 250 mm Materialstärke, Metallbleche, Aluprofile von 3 – 10 mm und Kunststoffprofile von $\varnothing$ 3 – 250 mm, flexibler, bündiger Schnitt	300mm
482-711-300	S1225VF 331 89295	1,8 2,4	HSS-Bi-Metall, Holz mit Nägeln und Metall von 5 – 250 mm Materialstärke, Metallbleche, Aluprofile von 3 – 10 mm und Kunststoffprofile von $\varnothing$ 3 – 250 mm	300mm
482-713-150	S644D 331 89245	4,2	HCS-Stahl / Konstruktionsholz, Sperrholz und Kunststoffe von 6 – 100 mm, Holzwand bis 75 mm, Spanplatten und MDF von 6 – 60 mm, speziell für Tauchschnitte geeignet.	150mm
482-714-150	S811H 3020/150*	2,5	HCS-Stahl / fein gezahntes Blatt für alle Holzarten (3 – 60 mm)	150mm
482-715-300	S1344D 331 89045	4,2	HCS-Stahl / Konstruktionsholz, Holzwand, Spanplatten, MDF, Sperrholz, Kunststoffe	300 mm