

NORMTEILE STUTTGART

Glas – Sicherungen

Ausführung: flink (F), auch geeignet für den Einsatz in amerikanischen und japanischen Fahrzeugen



Artikelnummer	Größe	Ampere	VPE
500 – 606 – 105	5 x 20	0,5 A	10
500 – 606 – 108	5 x 20	0,8 A	10
500 – 606 – 110	5 x 20	1 A	10
500 – 606 – 116	5 x 20	1,6 A	10
500 – 606 – 125	5 x 20	2,5 A	10
500 – 606 – 131	5 x 20	3,15 A	10
500 – 606 – 163	5 x 20	6,3 A	10
500 – 607 – 002	5 x 20	2 A	10
500 – 608 – 004	5 x 20	4 A	10

Artikelnummer	Größe	Ampere	VPE
500 – 609 – 006	5 x 20	6 A	10
500 – 610 – 008	5 x 20	8 A	10
500 – 611 – 010	5 x 20	10 A	10
500 – 647 – 005	6,3 x 32	5 A	10
500 – 649 – 010	6,3 x 32	10 A	10
500 – 651 – 015	6,3 x 32	15 A	10
500 – 653 – 020	6,3 x 32	20 A	10
500 – 655 – 030	6,3 x 32	30 A	10

Keramik - Sicherungen

Ampere	5 A	8 A	16 A	25 A
Farbe	gelb	weiss	rot	blau
Größe	6 x 25 mm	6 x 25 mm	6 x 25 mm	6 x 25 mm
Artikelnummer	500-601-005	500-602-008	500-604-016	500-605-025

VPE: 100 Stück



Sicherungshalter

Kunststoff, Bayonettverschluß, für Keramik-Sicherungen 6 x 25

Bezeichnung	Sicherungshalter für Keramiksicherungen
Artikelnummer	500-600-000
VPE	10-25-50



Sicherungshalter

für Flachstecksicherungen 3C Standard



Mehrere Sicherungshalter können zu einer Sicherungsleiste zusammengesteckt werden.



Bezeichnung	Sicherungshalter, blau 2 – 20 Ampere für Kabel 0,75 – 2,0 mm ²	Sicherungshalter mit Deckel und Quetschanschluß für Kabel 1,5 – 2,5 mm ²	Sicherungshalter wasserdicht, bis 32 Volt / 30 Ampere, für Kabel 2,5 mm ²
Artikelnummer	520 – 000 – 563	500 – 600 – 001	500-600-003
VPE	10-25-50	10-25-50	10-25-50

Sicherungsautomaten

mit Handauslöser, austauschbar mit Flachstecksicherung DIN 72581/3C

Artikelnummer	bis Volt (V)	Ampère (A)	Farbe	VPE
500-700-005	32 V	5 A	hellbraun	1
500-700-007	32 V	7,5 A	braun	1
500-700-010	32 V	10 A	rot	1
500-700-015	32 V	15 A	hellblau	1
500-700-020	32 V	20 A	gelb	1
500-700-025	24 V	25 A	weiß	1

