

NORMTEILE STUTTGART


Kabelbänder /Chassisbänder

Polyamid 6.6, schwarz, UV-beständig,
mit Kunststoffzunge.

Verschluss wieder lösbar.



Abmessung (mm)	200 x 3,6	280 x 4,6	380 x 7,6
DB Original-Nr.		001 997 83 90	001 997 84 90
Artikelnummer	514-207-200	514-207-280	514-208-380
VPE	100 – 250	100 – 250	100 – 250




Kabelbänder

mit fest aufgesetztem Spreizniet

Polyamid 12, schwarz, witterungsstabilisiert,
außenverzahnt, für Lochdurchmesser 6,9 – 7,1 mm,
Blechdicke von 0,8 – 2,2 mm.



Abmessung (mm)	160 x 9,0
Artikelnummer	514-206-160
VPE	100 – 250




Kabelbänder

mit beweglichem Stecksockel und Teller

Polyamid 6.6, schwarz,
für Lochdurchmesser 6,5 – 7,0 mm
und Blechdicken von 0,75 – 3,0 mm.



Abmessung (mm)	260 x 3,3
Tellerdurchmesser (mm)	16
Artikelnummer	514-220-260
VPE	100 – 250



Klebesockel für Kabelbänder

Polyamid 6.6 natur / schwarz
selbstklebend und/oder schraubbar



für Kabelbänder bis Breite	3,2 mm	5,5 mm	8,0 mm
L x B x H	12,5 x 12,5 x 3,2 mm	28,6 x 28,6 x 5,3 mm	26,1 x 26,1 x 6,0 mm
Artikelnummer PA natur	515-003-000	515-005-000	515-009-000
Artikelnummer PA schwarz	515-103-000	515-105-000	515-109-000
VPE	100	100	100