

NORMTEILE STUTT GART

Gummiventile

Snap-in-Ventil, Standard, Höchstdruck 4,5 bar, Ventilloch 11,3 mm

Artikelnummer	Ausführung	Länge (mm)	VPE
654-006-412	TR 412	33,0	100
654-001-413	TR 413	43,0	100
654-002-414	TR 414	49,0	100
654-003-418	TR 418	61,5	100



Gummiventile

mit Metallfuß, Höchstdruck 14 bar, Ventilloch 11,3 mm
für Kleinlaster (Sprinter, Dukato, Boxer, etc.)

Artikelnummer	Ausführung	Länge (mm)	VPE
654-004-413	TR 413	43,0	10-25
654-005-414	TR 414	49,0	10-25



Metallventile

mit Kunststoffscheibe zum Schutz der Felge,
Ventilloch 11,3 mm, SW 11

Artikelnummer	Nummer	Länge (mm)	VPE
654-008-000	8	42,0	1



LKW-Ventile Messing

für 15°-Steilschulterfelgen, Ventilloch 9,7 mm, Biegewinkel 27°(45°*)

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge (mm)	VPE
654-009-058*	58 MS	58,0	1
654-010-070	70 MS	70,0	1
654-011-090	90 MS	90,0	1



Ventileinsätze

Artikelnummer	Ausführung	Länge (mm)	VPE
654-016-000	lange Ausführung	32,0	100
654-017-000	kurze Ausführung	20,0	100
654-018-000	extra kurz	16,0	100



016



017



018

Staubkappen



021-000



021-001



022



023



024

Artikelnummer	Ausführung	VPE
654-021-000	Staubkappen Kunststoff schwarz	100
654-021-001	Staubkappen Kunststoff grün	100
654-022-000	Staubkappen Metall	100
654-023-000	Schlüsselkappen	100
654-024-000	Staubkappen mit Schutzrohr	100