

NORMTEILE STUTT GART

Wendelleitungen

Polyurethan-Schlauch (PUR), farbig. Kein Bruch des Schlauches, großer Abreißwiderstand, kein Defekt beim Abknicken, hohes Rückstellvermögen. Keine Versprödung, da weichmacherfrei. Gute Beständigkeit gegenüber UV und Ozon. Mehrfache Standzeit gegenüber Spiralen aus Polyamid.
Windungen: 21 / Arbeitslänge: 4,5 m / zulässiger Betriebsdruck: 15 bar
Einschraubgewinde: M 16 x 1,5

Bezeichnung	Wendelleitung Polyurethan rot	Wendelleitung Polyurethan gelb	Wendelleitung Polyurethan schwarz
Artikelnummer	661-910-011	661-910-012	661-910-013
VPE	1	1	1



Bremsleitung

Stahl

Artikelnummer	661-772-475	661-773-600
D _a	4,75	6
Wandstärke	0,7	0,7
VPE	5 m-Rolle	5 m-Rolle



Bremsleitung

Kupfer (Kunifer / Kupfer-Nickel-Eisen)
ABE in Deutschland für diese Abmessung erteilt. Zum Austausch von Kupferleitungen. Fortlaufend aufgedruckt:
„KBA 61429 __ 4,75 x 0,7 mm __ weitere Werkstoffangaben“

Artikelnummer	661-774-475
D _a	4,75
Wandstärke	0,7
VPE	5 m-Rolle



Überwurfschrauben

Bördel E

Artikelnummer	661-775-010	661-778-012
Rohr D _a	4,75	6
Gewinde	M 10x1	M 12x1
L	16	20
VPE	1	1



Verbindungsmuffen

Bördel E

Artikelnummer	661-780-010	661-781-012
Gewinde	M 10x1	M 12x1
L	25	29
VPE	1	1

