

NORMTEILE STUTTGART

Schraubendreher Torx-Antrieb /Torx TR (Tamper Resistant)

= mit Bohrung in der Klingenspitze, zum Verschrauben von Torx TR-Sicherheitsschrauben

Artikelnummer	Ausführung	Torx-Größe x Länge	VPE
710 – 001 – 004		T 4 x 60	1-10
710 – 001 – 005		T 5 x 60	1-10
710 – 001 – 006		T 6 x 60	1-10
710 – 001 – 007		T 7 x 60	1-10
710 – 001 – 008		T 8 x 60	1-10
710 – 001 – 009		T 9 x 60	1-10
710 – 001 – 010		T 10 x 80	1-10
710 – 001 – 015		T 15 x 80	1-10
710 – 001 – 020		T 20 x 100	1-10
710 – 001 – 025		T 25 x 100	1-10
710 – 001 – 027		T 27 x 115	1-10
710 – 001 – 030		T 30 x 115	1-10
710 – 001 – 040		T 40 x 130	1-10
710 – 127 – 000	Satz, 7-teilig	T8-9-10-15-20-25-30	1
710 – 002 – 007		TR 7 x 60	1-10
710 – 002 – 008		TR 8 x 60	1-10
710 – 002 – 009		TR 9 x 60	1-10
710 – 002 – 010		TR 10 x 80	1-10
710 – 002 – 015		TR 15 x 80	1-10
710 – 002 – 020		TR 20 x 100	1-10
710 – 002 – 025		TR 25 x 100	1-10
710 – 002 – 027		TR 27 x 115	1-10
710 – 002 – 030		TR 30 x 115	1-10
710 – 002 – 040		TR 40 x 130	1-10
710 – 127 – 001	Satz, 6-teilig	TR10-15-20-25-30-40	1



Schraubendreher Wiha (SoftFinish) VDE

Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Ergonomischer Wiha SoftFinish Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz. Gefertigt gemäß DIN EN 60900.

Für alle Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC.

Artikelnummer	Ausführung	Abmessung – Länge (mm)	VPE
710 – 600 – 025		2,5 x 75	1-10
710 – 600 – 030		3,0 x 100	1-10
710 – 600 – 040		4,0 x 100	1-10
710 – 600 – 055		5,5 x 125	1-10
710 – 600 – 065		6,5 x 150	1-10
710 – 600 – 080		8,0 x 175	1-10
710 – 601 – 000		PH 0 x 60	1-10
710 – 601 – 001		PH 1 x 80	1-10
710 – 601 – 002		PH 2 x 100	1-10
710 – 601 – 003		PH 3 x 150	1-10
710 – 610 – 000	Satz 6-teilig	3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5 PH 1-2	1

