

NORMTEILE STUTT GART

Abisolierzange VDE

selbsteinstellend für Drähte von 0,5 bis 5,0 mm². Vergütungsstahl nach EN 10083, W.-Nr. 1.0503, ölgehärtet. Ausführung verchromt, Schenkel mit VDE-Hüllenisolierung nach DIN EN 60900.

Artikelnummer	Länge	VPE
720-120-160	160 mm	1



Zangen für Außensicherungsringe (Wellen) (Seegerringzangen)

mit getauchtem Griffschutz

Gerade Form A, schwarz lackiert

Artikelnummer	Größe	mm	Spitzen	Länge	VPE
720-200-000	A 0	3 – 10	0,9 mm	141	1
720-200-001	A 1	10 – 25	1,3 mm	141	1
720-200-002	A 2	19 – 60	1,8 mm	182	1
720-200-003	A 3	40 – 100	2,3 mm	230	1
720-200-004	A 4	85 – 140	3,2 mm	320	1



Abgewinkelte Form B, schwarz lackiert

Artikelnummer	Größe	mm	Spitzen	Länge	VPE
720-200-101	A 01	3 – 10	0,9 mm	130	1
720-200-102	A 11	10 – 25	1,3 mm	130	1
720-200-103	A 21	19 – 60	1,8 mm	170	1
720-200-104	A 31	40 – 100	2,3 mm	210	1
720-200-105	A 41	85 – 140	3,2 mm	305	1



Zangen für Innensicherungsringe (Bohrungen)

Gerade Form C, schwarz lackiert

Artikelnummer	Größe	mm	Spitzen	Länge	VPE
720-201-000	J 0	8 – 13	0,9 mm	141	1
720-201-001	J 1	12 – 25	1,3 mm	141	1
720-201-002	J 2	19 – 60	1,8 mm	183	1
720-201-003	J 3	40 – 100	2,3 mm	230	1
720-201-004	J 4	85 – 140	3,2 mm	322	1



Abgewinkelte Form D, schwarz lackiert

Artikelnummer	Größe	mm	Spitzen	Länge	VPE
720-201-101	J 01	8 – 13	0,9 mm	129	1
720-201-102	J 11	12 – 25	1,3 mm	129	1
720-201-103	J 21	19 – 60	1,8 mm	169	1
720-201-104	J 31	40 – 100	2,3 mm	214	1
720-201-105	J 41	85 – 140	3,2 mm	292	1



Seegerringzangen-Set S 8008

Gängige Zusammenstellung. Ausführung wie oben abgebildet.

Bezeichnung	Seegerringzangen-Set S 8008
Inhalt	A 1 / A 11 / A 2 / A 21 / J 1 / J 11 / J 2 / J 22
Artikelnummer	720-201-199
VPE	1

