

# NORMTEILE STUTT GART

## Kabelaufroller, automatisch

- automatischer 230 V-Kabelaufroller mit 15 m Kabel (H05VV-F3G 1,5) zur Wand- oder Deckenmontage, schwenkbarer Montagebügel
- Schutzart der Kabeltrommel IP 24, vollisoliert, Überhitzungsschutz
- mit Federautomatik und Schleifring, Arretierung abschaltbar

Länge	Maße (BxTxH)	Gewicht
15 m	325 x 275 x 185 mm	4,5 kg
<b>Artikelnummer 746-315-000</b>		



## Schlauchaufroller DN 12

- automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff inkl. 15 m PVC-Schlauch
- 1 m Anschlußschlauch, Anschluss AG 1/2"
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung, schwenkbare Montageplatte

Schlauch	Länge	Max. Druck	Maße (LxBxH)	Gewicht
PVC 1/2" (DN 12)	15 m	12 bar	480 x 230 x 460 mm	12,5 kg
<b>Artikelnummer 746-415-000</b>				



## Schlauchaufroller DN 10

- automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff inkl. 15 m PVC-Schlauch
- 1,5 m Anschlußschlauch, Anschluss AG 1/4"
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung, Sperrvorrichtung, Trommel auf Wandbefestigung 180° frei schwenkbar (max. Breite 585,0 mm)

Schlauch	Länge	Max. Druck	Maße (LxBxH)	Gewicht
PVC 1/4" (DN 10)	15 m	20 bar	440 x 230 x 410 mm	7,02 kg
<b>Artikelnummer 746-414-000</b>				



## Kugelhahnen

- Messing, vernickelt, voller Durchgang, mit Stopfbuchse, Stahlschaltgriff rot, kunststoffummantelt
- Nennndruck: PN 40, je nach Nennweite und Betriebstemperatur
- Temperatur: - 20°C bis max. +150°C je nach Nennndruck
- Gewinde: DIN ISO 228/1 **Innengewinde / Innengewinde**

Artikelnummer	Zoll	DN / Ø	Baulänge mm	PN / bar	VPE
747-001-001	R 1/4"	8	42	40	1
747-001-002	R 3/8"	10	42	40	1
747-001-003	R 1/2"	15	50	40	1
747-001-004	R 3/4"	20	55	40	1
747-001-005	R 1"	25	68	32	1
747-001-007	R 1 1/2"	40	84	20	1
747-001-006	R 2"	50	106	20	1



## Kugel-Auslaufhahn

- Messing, matt verchromt, Messing-Schlauchverschraubung, Alu-Griff, pulverbeschichtet. Nennndruck: PN 16, je nach Nennweite und Betriebstemperatur

Artikelnummer	Zoll	DN / Ø	Baulänge mm	PN / bar	VPE
747-002-004	R 3/4"	20	113	16	1

