

Winkelschleifer 840 W 115 9557NBG 125 9558NBRZ

Makita-Hochleistungsmotor mit langer Standzeit und großer Hitzebeständigkeit. Geringes Gewicht für beste Handlichkeit. Die aufwändige Isolierung gegen Schmutz und Staub sowie das verstärkte Getriebegehäuse garantieren eine hohe Funktionalität. Mit Spindelarretierung.

Im Lieferumfang enthalten: Schutzhaube, Seitengriff 36, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm, Schruppscheibe (1 Stück).



Spannung	Leistungsaufnahme	Leerlaufdrehzahl	Spindelgewinde	Gewicht	Scheibendurchmesser
230 V	840 W	11.000	M 14 x 2	1,6 kg	
	9557NBG	Artikelnummer	923-000-001		115 mm
	9558NBRZ	Artikelnummer	923-000-002		125 mm

Winkelschleifer 1100 W – 125 9565HRZ

Sehr handlicher, starker und kompakter Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für die professionelle Nutzung. Spindelarretierung, Sanftanlauf, Konstantelektronik und Anti-Restart-Funktion. Super-Joint-System gegen Rückschläge und Blockieren. Im Lieferumfang enthalten: Schutzhaube 125 mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm.



Spannung	Leistungsaufnahme	Leerlaufdrehzahl	Spindelgewinde	Gewicht	Scheibendurchmesser
230 V	1.100 W	12.000	M 14 x 2	2,4 kg	125 mm
		Artikelnummer	923-000-004		

Winkelschleifer 1400 W – 125 GA5040CZ1

Drehzahl über Stellrad regelbar. Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium. Konstantelektronik hält die Drehzahl und schützt den Motor vor Überlastung. Mit Sanftanlauf und Super-Joint-System gegen Rückschläge und Blockieren. Anti-Restart-Funktion gegen ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung. Im Lieferumfang enthalten: Schutzhaube 125 mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm.



Spannung	Leistungsaufnahme	Leerlaufdrehzahl	Spindelgewinde	Gewicht	Scheibendurchmesser
230 V	1.400 W	2.800 – 11.000	M 14 x 2	2,4 kg	125 mm
		Artikelnummer	923-000-003		

Winkelschleifer 2000 W – 180/230 GA7012CF/GA9012CF

Winkelschleifer für höchste Ansprüche an Handlichkeit und Leistung. Die Konstantelektronik hält die Drehzahl auch unter Last. Elektronische Abschaltung bei Überlastung durch blockierendes Werkzeug. Mit Superflansch: Scheibenwechsel ohne Kraftaufwand. Im Lieferumfang enthalten: Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch*, Superflansch*, Stirnlochschlüssel 35 mm* (*= nur für GA7012CF).



Spannung	Leistungsaufnahme	Leerlaufdrehzahl	Spindelgewinde	Gewicht	Scheibendurchmesser
230 V	2.000 W	8.400	M 14 x 2	3,4 kg	
230 V	2.000 W	6.000	M 14 x 2	3,4 kg	
	GA 7012CF	Artikelnummer	923-000-005		180 mm
	GA 9012CF	Artikelnummer	923-000-007		230 mm